

AdBlue®

AdBlue®はドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

ディーゼル車排ガス処理剤 (尿素SCRシステム用)

分析項目	許容値	分析項目	許容値
尿素濃度	31.8~33.2wt%	鉄	0.5mg/kg 以下
屈折率(20°C)	1.3814~1.3843	銅	0.2mg/kg 以下
アルカリ度(NH ₃ 換算)	0.2wt% 以下	亜鉛	0.2mg/kg 以下
ピウレット	0.3%wt% 以下	クロム	0.2mg/kg 以下
アルデヒド	5mg/kg 以下	ニッケル	0.2mg/kg 以下
不溶解分	20mg/kg 以下	アルミニウム	0.5mg/kg 以下
リン酸(PO ₄)	0.5mg/kg 以下	マグネシウム	0.5mg/kg 以下
カルシウム	0.5mg/kg 以下	ナトリウム	0.5mg/kg 以下
		カリウム	0.5mg/kg 以下

※GHS評価済み (GHS表示対象外)

詳細は、安全性データシート (SDS) でご確認をお願いします。

取扱上の注意

「AdBlue®」は安全性の高い液体ですが、取扱われる方の体質によっては、ごく稀に炎症を起す場合もあります。飲込んでも毒性はありませんが、ごく稀に腹痛、嘔吐を起す場合があります。

〈注意、応急処置、保管方法〉

- ご使用前に必ず製品安全データシート (SDS) をお読み下さい。
- 皮膚や眼が過敏な方は、眼鏡、手袋等の着用をご検討下さい。
- ディーゼル車用ですので他の用途には使用しないで下さい。
- 他の薬剤等と混合したり、加熱しないで下さい。
- 間違って飲込んだ場合は水、又は牛乳で呑み流して下さい。万が一、違和感を感じた場合、医師の診断を受けて下さい。
- 容器は直射日光を避け、換気の良い、子供の手の届かない所で保管して下さい。

■製造・販売元

 **近藤産業株式会社**

〈本社〉長岡市大島本町3丁目333 TEL 0258-27-1930

〈高見工場〉長岡市東高見2丁目1-4 TEL 0258-24-3555



JQ0316007

近藤産業株式会社

AUS 32 JIS K 2247-1